

# BG bilspærre

- Låsbar bilspærre med selvlåsende trekantlås eller ombygget på bestilling til cylinderlås
- Stabil og enkel konstruktion i længder på 1,15 m - 1,65 m - 2,0 m
- Virker fartdæmpende på cykler og knallerter



*BG virker fartdæmpende for cyklister og knallerter*

Bilspærren BG virker fartdæmpende for cykler og knallerter og hindrer uvedkommende trafik.

Børnesikkert design uden klemrisiko.

Beskytter ved udkørsel, når et sæt er opstillet forskudt på en gang- og cykelsti.

Låsehuset er forsvarligt lukket med trehulsskruer, der kun kan åbnes med specialnøgle.

Leveres inklusive nedstøbningsfundament, reflekssæt og trekantnøgle.

Kan bestilles i dobbeltudgave med lågedel på begge sider af stolperør samt beslag for mur.



*Bilspærre BG med rød/hvid baggrundsafmærkning*



*BG er sammen med BIX valgt som bilspærre til Metroen i Ørestaden*

# BG bilspærre

## ■ Tekniske Specifikationer: BG bilspærre

### Mål:

Længde : 1,15 m., 1,65 m. og 2,0 m. Højde: 1 m.

### Materiale:

Fremstillet af stålør i varm-galvaniseret eller lakeret udførelse. Lågedel Ø 48 mm og stolperør Ø 76 mm.

### Farver:

Lakeres i Combi-Coat® pulverlakering i RAL-farver på bestilling. (Standard RAL-farver: Sort 9005 - Grøn 6009 - Blå 5013 - Rød 3004).  
NCS farver: Grå 8000 - Grøn 6040 - Blå 4040.

### Montering:

Bolte og skiver monteres i fundamentet før nedstøbning. Fundamentet skal nedstøbes horisontalt og med den lange side af firkantrøret i lige vinkel mod cykel- eller kørebane.

Fundamentet bør forlænges med ekstra armeringsjern.

Hele fundamentet med skruehoveder skal trykkes ned i betonen.



Låsehus, klink, vridspole, trehulsskrue- og nøgle samt trekantnøgle



BG beskytter ved udkørsel, når et sæt er opstillet forskudt på en gang- og cykelsti



BG opstillet sammen med TF trafiksluse i B: 188 mm og Ø: 76 mm

